

Steigleitungen vom UG bis DG:
 Heizung \varnothing 26 mm
 Kaltwasserleitung \varnothing 26 mm
 Warmwasserleitung \varnothing 26 mm
 Zirkulationsleitung \varnothing 16 mm
 Gasleitung vom Gaszähler bis Gasheizkessel
 KW Anschluss für WWB \varnothing 26 mm
 DD + SWS 50x12 cm

Etagenverteiler Heizung, 4-fach
 Unterputzverteilerschrank Typ "A"
 Nische:
 B= 450 mm, H= 780 mm, T= 130 mm

WD 20 x 15 cm
 UKD

Etagenverteiler FBH, 7-fach
 Unterputzverteilerschrank Typ "D"
 Nische:
 H= 780, B= 1050, T= 130 mm
 Paßstück für Wärmehähler vorsehen

Etagenverteiler Sanitär
 6x Kaltwasser
 4x Warmwasser
 Unterputzverteilerschrank Typ "C"
 Nische:
 H= 780 mm, B= 850 mm, T= 130 mm
 Paßstück für Wasserzähler vorsehen

-A- Abwasser von UG bis Dachentlüftung
 DN 100
 DD + SWS 15 x 15 cm

-B- Abwasser von UG bis Dachentlüftung
 DN 100
 DD + SWS 15 x 15 cm

Gartenleitung \varnothing 16 mm
 DD+SWS 10 x 10 cm

Abwasser Spüle EG
 DN 50
 DD + SWS 12 x 12 cm

Legende

WD	Wanddurchbruch
DD	Fußboden durchbruch
SWS	Dachdurchbruch
Typ 1	speichernde Wandheizung
Typ 11	Heizkörper Größe 100mm, einseitig
Typ 12	Heizkörper Größe 100mm, zweiseitig
Typ 21	Heizkörper Größe 150mm, einseitig
Typ 22	Heizkörper Größe 150mm, zweiseitig
2-Flächen	Heizkörper Typ 1/2 Badheizkörper
RT	Raumheizkörper (Fußbodenheizung)
RTM	Badheizkörper (Fußbodenheizung)
	Warmwasserspeicher (WWB)
	Kaltwasserspeicher (KW)
	Zirkulationsleitung
	Gasleitung
	Abwasser
	Regelung

Gasbrennwert-Therme
 Fabrikat: Wolf
 Typ: CGB 8-20 kW
 mit Warmwasserbereiter
 Fabrikat: GS
 Typ: SWS 400 ltr.
 Aufstellung im Dachgeschoss

Beachten!
 Die Zusatz-Isolierung bei
 Fußbodenheizung
 gegen unbeheizte Räume und
 Erdreich ist bauseits zu stellen
 und gehört nicht zum Lieferumfang.

Gemäß Bauverordnung sind alle Durchbrüche und
 Wandschlitze mit dem Statiker abzustimmen

		Heizung / Sanitär	
		Untergeschoss	
Mustermann Musterstr. 00 78554 Musterhausen		Blatt-Nr.: 1	
Datum: 21.10.16		Blatt-Nr.: 1	

